

舗装路用 ワイドミラーの推奨支柱・基礎寸法表（風速 40m/sec）

ワイドミラーの推奨支柱・基礎寸法表です。

ワイドミラー Lサイズ

タイプ	縦×横	支柱寸法	根入れ	基礎寸法	クリアランス
シングル	900×1350	φ76.3×3.2×4000	900	500×500×900	1900
シングル	900×1350	φ89.1×3.2×4400	900	500×500×900	2500
ダブル	(900×1350)×2	φ101.6×4.2×4800	1100	500×500×1100	2500

ワイドミラー Mサイズ

タイプ	縦×横	支柱寸法	根入れ	基礎寸法	クリアランス
シングル	740×1080	φ76.3×3.2×4000	700	500×500×700	2500
ダブル	(740×1080)×2	φ89.1×3.2×4400	900	500×500×900	2400
ダブル	(740×1080)×2	φ101.6×4.2×4800	1100	500×500×1100	2500

重量	Lサイズ	28kg
	Mサイズ	16kg

備考：

注意板不設置時にての設計です。

- ・Lサイズをφ76.3の支柱に取り付ける場合、クリアランスは1900以下となります。
- ・Mサイズをφ89.1の支柱にダブルで設置される場合、クリアランスは2400以下となります。クリアランスを2400以上必要とされる場合にはφ101.6の支柱をご使用ください。
- ・ダブル設置時における鏡面開き角120°時の強度計算です。開き角が120°以上になる時はクリアランスを低くする必要があります。